

FICHA TÉCNICA MOTOCOMPRESSOR

MC 7.6/21L - 2HP

APRESENTAÇÃO:

Torne o seu dia-a-dia ainda mais prático com o Motocompressor MC 7.6. Por ser leve, portátil, seguro e de fácil utilização, ele irá atender às suas necessidades de forma rápida e eficiente nos serviços doméstico como: Pintar - Envernizar - Encher - Calibrar - Pulverizar - Secar.

DESCRIÇÃO:

Acompanha o Motocompressor:

- Cilindro em ferro fundido com sistema de trabalho na vertical.
- Reservatório
- Carenagem plástica de proteção nas partes giratórias
- Motor monofásico com protetor térmico – **127V** ou **220V**
- Cabo elétrico com plugue
- Pressostato
- Chave liga/desliga
- Registro de saída de ar
- Regulador de pressão com manômetro
- Engate rápido

- Válvula de segurança
- Rodas
- Prontuário de vaso de pressão
- Ficha de manutenção e troca de óleo
- Manual de instruções

Kit Hobby opcional:

- Mangueira de 5m
- Pistola de pintura
- Bico de encher pneu
- Calibrador de ar
- Bico de limpeza

IMPORTANTE:

O motocompressor MC 7.6 calibra pneus de até **80 lbf/pol²**.

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma **NR-13** do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no **CREA**.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostaticamente garantindo a segurança dos produtos.

A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma **ASME** (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

O prazo de garantia do produto é composto por:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação*
- Garantia estendida de 3 meses
- Garantia total de 6 meses

* para maiores informações consulte Manual de Instruções do produto.



→ cód. **22843** - 220V

→ cód. **22832** - 127V

Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	216 l/min - 7,6 pcm
	Nº de estágios	120 psi - 8,3 bar
	Pressão de trabalho	116 psi - 8 bar
	Tempo enchimento	1'49"
	Reservatório	21L
	Nº Cilindros	1
	Nº de estágios	1
	RPM do bloco	3400
	Motor Elétrico	2 hp - 1.5 kW - 2P
	C/ embalagem (mm)	580x250x545
	Óleo Lubrif Volume (ml)	250 ml
	Peso do Cabeçote (kg)	12,5 kg
	Peso C/ embalagem C/M (mm)	23,5 kg

